



产品名称: 一体化蒸馏仪

产品规格: JTZL-6

产品品牌: 聚同/JTONE

产品说明:

JTZL-6 全自动一体化蒸馏仪是根据实验室蒸馏预处理操作规程,集恒温加热、蒸馏终点自动控制、冷却水循环于一体的新型智能蒸馏处理装置。该仪器广泛适用于环保、疾控、水产、供排水、高校、科研院所、厂矿企业等各类化学实验室需要蒸馏处理的场所,如挥发酚、氨氮、凯氏氮油中水分等项目的蒸馏处理;食品检测领域中的二氧化硫残留量以及甲醛、酒精度等的蒸馏操作。

主要特征:

- 1、采用远红外陶瓷加热装置代替大功率电加热器,同时采用智能蒸馏终点控制;
- 2、有定量称重模式和定时模式两种模式可选,无需人工看管
- 3、7英寸大液晶触摸屏控制,一键式操作,操作简单方便
- 4、实现了精密控温、自动防倒吸、加热均匀、防暴沸、智能终点控制等功能;
- 5、操作简单、自动蒸馏、美观实用、节能降耗环保;
- 6、一次可处理6组样品,并可单孔单控温,进口温度传感器,温度数显,数据清晰,一目了然;
- 7、内置风冷式循环水装置,无需外接循环水,如对循环水温要求高,也可以外接其他循环水装置

技术参数:

- 1、型号: JTZL-6
- 2、加热方式: 电加热
- 3、冷却方式: 内置风冷式循环水装置,无需外接循环水,如对循环水温要求高,可以外接其他循环水装置
- 4、显示方式: 7英寸大液晶触摸屏
- 4、加热单元: 6个远红外陶瓷加热炉,可单孔单独控制;
- 5、升温时间: 8-20min
- 6、蒸馏速度: 12ml/min;
- 7、时间控制: 0-99min (可调)
- 8、重量设定: 0-250g (可根据客户要求设定)
- 9、温度显示: 室温-400度
- 10、终点控制: 自动侦测蒸馏终点功能,称重与时间双重控制,自动停止加热,控制精度 $\pm 2\text{ml}$
- 11、防倒吸: 设有防真空电磁阀,具有防倒吸功能;
- 12、蒸馏瓶规格: 500mlX6,
- 13、额定电压/频率: 220V/50HZ;
- 14、外形尺寸: 900*450*850mm